

PRIMAVERA

2025



TECNOLED^{MR}

Ilumina ahorrando

**Iluminación Industrial, Comercial, Vial,
Residencial y Solar.**

Somos una empresa fundada en el año 2012 de productos de iluminación a base de tecnología LED de alta CALIDAD. Abarcamos los sectores de iluminación RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL, VIALIDAD y SOLAR.

TECNOLED vende sus productos a través de sus distribuidores autorizados los cuales se encuentran en todos los estados de la república mexicana.

Contamos con 5 centros de distribución en el país para brindar un servicio y satisfacción de excelencia a nuestros distribuidores autorizados y a sus clientes: CEDIS Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Puebla y Mérida.

MISIÓN

Distribuir en el mercado mexicano productos de iluminación LED de la mejor CALIDAD, ofreciendo un servicio y satisfacción de excelencia a nuestros clientes. Siempre comprometidos con nuestros clientes, empleados, valores y con la protección al medio ambiente.

VISIÓN

Ser la empresa líder en iluminación LED de la República Mexicana, siendo el modelo a seguir de toda empresa de iluminación en México, por nuestra innovación así como vanguardia en nuestros productos y servicios.

VALORES

- Honestidad
- Servicio
- Responsabilidad
- Respeto
- Excelencia

RESPONSABILIDAD

SERVICIO


RESPECTO

EXCELENCIA

HONESTIDAD



ÍNDICE



TECNOLED / TECNOLED Plus

Luminaria de vialidad	2
Punta de poste	3
Reflectores	3
Wall-Packs	9
Campanas	11
Lámparas led	13
Tubos	15
Paneles led	16
Downlight	17
Ceiling	19
Downlight sobreponer	20
Repuestos	21
Mangueras	22
Fuentes de poder	23
Gabinetes	

TRACK LIGHT MAGNÉTICO 25

ILUMINACIÓN SOLAR 27

ILUMINACIÓN RESIDENCIAL 31

Luminarias con led	32
Muro exterior	34
Muro para interior	34
Montaje para exterior	34

VENTILADORES DE TECHO CON LED 36

Ventiladores para interior	37
----------------------------	----

SWITCH 38

Switch blanco	39
Switch gris	40
Switch negro	42
Switch acero	44

LUMINARIA DE VIALIDAD	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	STFV-100W	100W	13,500 Lm	≥.97	479*249*82 mm
	STFV-100W-FT	100W	13,500 Lm	≥. 97	479*249*128 mm

LUMINARIA DE VIALIDAD	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	STPN-100W	100W	15,000 Lm	≥. 97	548*206*76
	STPN-150W	150W	23,500 Lm	≥. 97	636*248*76
	STPN-200W	200W	30,000 Lm	≥. 97	738*275*76
	STPN-100W-FT	100W	15,000 Lm	≥. 97	548*206*76
	STPN-150W-FT	150W	23,500 Lm	≥. 97	636*248*76
	STPN-200W-FT	200W	30,000 Lm	≥. 97	738*275*76

LUMINARIO LED	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
 CON FOTOCELDA	PTN-100W	100W	12,500 Lm	≥.96	Ø 381.7*116.5mm

LUMINARIO LED	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
 CON FOTOCELDA	LPJ-100W	100W	11,500 Lm	≥.90	300*400 mm

LUMINARIO LED	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
 CON FOTOCELDA	PT-100W	100W	12,000 Lm	≥.98	Ø 450*640 mm

LUMINARIO LED	TECNOLED 100-277 V~ 6500K Fe + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
 CON FOTOCELDA	PTW-100W	100W	11,700 Lm	≥.98	Ø 458*149 mm

LUMINARIO LED	TECNOLED ^{PLUS} 100-277V~ 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	PT-RA-50W	50W	6,000 Lm	≥.90	115°	507*68*76 mm
	PT-RA-100W	100W	12,000 Lm	≥.90	115°	596*76*90 mm
	PT-RA-50W-FT	50W	6,000 Lm	≥.90	115°	507*68*76 mm
	PT-RA-100W-FT	100W	12,000 Lm	≥.90	115°	596*76*90 mm

REFLECTOR REF5Y	TECNOLED ^{PLUS} 100-277V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-REF5Y-50W	50W	7,500 Lm	≥.90	90°	158.2*185*30 mm
	ML-REF5Y-100W	100W	15,000 Lm	≥.90	90°	204.9*237.3*31.9 mm
	ML-REF5Y-200W	200W	30,000 Lm	≥.90	90°	256.4*302.1*33.9 mm
	ML-REF5Y-300W	300W	45,000 Lm	≥.90	90°	390.8*358.6*49.4 mm
	ML-REF5Y-400W	400W	60,000 Lm	≥.90	90°	418.8*411*49.9 mm
	ML-REF5Y-500W	500W	75,000 Lm	≥.90	90°	452.9*465.3*49.9 mm

REFLECTOR RHGF5Y	TECNOLED ^{PLUS} 100-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RHGF5Y-400W	400W	44,000 Lm	≥.90	85°	379*367*320 mm
	RHGF5Y-600W	600W	66,000 Lm	≥.90	85°	499*367*320 mm
	RHGF5Y-1000W	1000W	110,000 Lm	≥.90	85°	559*465*340 mm

REFLECTOR CTH5Y	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Pc IP65 3 Y 5 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CTH3Y-600W	600W	63,000 Lm	≥.90	50°	415*425*180 mm
	CTH5Y-1000W	100W	105,000 Lm	≥.90	60°	490*520*165 mm

REFLECTOR CTSQ5Y	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 Y 5 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CTSQ3Y-500W	500W	57,000 Lm	≥.90	90°	633*316*100 mm
	CTSQ5Y-1000W	1000W	110,000 Lm	≥.90	80°	633*633*100 mm

REFLECTOR CTNAJ	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CTNAJ-250W	250W	32,500 Lm	≥.95	100°	390*180*90 mm
	CTNAJ-500W	500W	65,000 Lm	≥.95	100°	390*375*90 mm
	CTNAJ-1000W	1000W	130,000 Lm	≥.95	100°	390*750*90 mm

REFLECTOR CTN



TECNOLED^{PLUS}

100-305 V~ | 6500K | Al + Pc | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
CTN-100W	100W	13,000 Lm	≥.98	100°	410*100*90 mm
CTN-200W	200W	26,000 Lm	≥.98	100°	410*210*100 mm
CTN-300W	300W	39,000 Lm	≥.98	100°	410*300*100 mm
CTN-400W	400W	52,000 Lm	≥.98	100°	410*400*100 mm
CTN-500W	500W	65,000 Lm	≥.98	100°	410*510*100 mm
CTN-600W	600W	78,000 Lm	≥.98	100°	410*610*100 mm

REFLECTOR CTNW



TECNOLED^{PLUS}

100-305 V~ | 6500K | Al + Pc | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
CTNW-100W	100W	13,000 Lm	≥.98	100°	410*100*90 mm
CTNW-200W	200W	26,000 Lm	≥.98	100°	410*210*100 mm
CTNW-300W	300W	39,000 Lm	≥.98	100°	410*300*100 mm
CTNW-400W	400W	52,000 Lm	≥.98	100°	410*400*100 mm
CTNW-500W	500W	65,000 Lm	≥.98	100°	410*510*100 mm
CTNW-600W	600W	78,000 Lm	≥.98	100°	410*610*100 mm
CTNW-800W	800W	104,000 Lm	≥.98	100°	660*500*113 mm
CTNW-1000W	1000W	130,000 Lm	≥.98	100°	650*448*123 mm

REFLECTOR RMQ



TECNOLED^{PLUS}

85-277 V~ | 6500K | Al + Cr | IP66 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
ML-RMQ-200W	200W	22,500 Lm	≥.95	60°	370*325*80 mm
ML-RMQ-300W	300W	33,000 Lm	≥.95	60°	410*325*80 mm
ML-RMQ-400W	400W	44,000 Lm	≥.95	60°	480*340*80 mm
ML-RMQ-500W	500W	54,000 Lm	≥.95	60°	585*340*80 mm
ML-RMQ-600W	600W	61,000 Lm	≥.95	60°	690*340*80 mm

REFLECTOR RXP



TECNOLED^{PLUS}

85-277 V~ | 6500K | Al + Cr | IP66 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
ML-RXP-100W	100W	12,000 Lm	≥.95	60°	270*215*65 mm
ML-RXP-200W	200W	22,500 Lm	≥.95	60°	360*300*65 mm
ML-RXP-300W	300W	33,500 Lm	≥.95	60°	430*330*70 mm
ML-RXP-400W	400W	45,000 Lm	≥.95	60°	540*340*70 mm
ML-RXP-500W	500W	55,000 Lm	≥.95	60°	650*360*80 mm
ML-RXP-600W	600W	65,000 Lm	≥.95	60°	650*360*80 mm

REFLECTOR RBAT	TECNOLED ^{PLUS} 100-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-RBAT-100W	100W	10,000 Lm	≥.98	120°	346*298*75 mm
	ML-RBAT-200W	200W	20,000 Lm	≥.98	120°	424*324*75 mm
	ML-RBAT-300W	300W	30,000 Lm	≥.98	120°	440*400*110 mm
	ML-RBAT-400W	400W	40,000 Lm	≥.98	120°	464*468*110 mm
	ML-RBAT-500W	500W	50,000 Lm	≥.98	120°	464*570*110 mm

REFLECTOR RPZ	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-RPZ-300W	300W	33,000 Lm	≥.90	90°	460*375*75 mm
	ML-RPZ-400W	400W	44,000 Lm	≥.90	90°	565*382*75 mm
	ML-RPZ-500W	500W	55,000 Lm	≥.90	90°	670*378*82 mm
	ML-RPZ-600W	600W	66,000 Lm	≥.90	90°	670*450*100 mm

REFLECTOR RPS	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-RPS-200WSMD	200W	21,700 Lm	≥.98	90°	340*370*100 mm
	ML-RPS-300WSMD	300W	32,600 Lm	≥.98	90°	460*445*105 mm
	ML-RPS-400WSMD	400W	42,000 Lm	≥.98	90°	565*445*110 mm
	ML-RPS-500WSMD	500W	52,500 Lm	≥.98	90°	670*450*108 mm
	ML-RPS-600WSMD	600W	63,000 Lm	≥.98	90°	775*445*115 mm

REFLECTOR REF	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-REF-100WSMD	100W	11,000 Lm	≥.98	110°	384*284*170 mm
	ML-REF-150WSMD	150W	15,000 Lm	≥.98	110°	425*325*165 mm
	ML-REF-200WSMD	200W	21,000 Lm	≥.98	110°	425*325*170 mm
	ML-REF-250WSMD	250W	26,000 Lm	≥.98	110°	525*325*175 mm
	ML-REF-300WSMD	300W	30,000 Lm	≥.98	110°	597*325*175 mm
	ML-REF-400WSMD	400W	40,000 Lm	≥.98	110°	670*320*185 mm
	ML-REF-500WSMD	500W	58,000 Lm	≥.98	110°	810*320*190 mm

REFLECTOR NRF	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-NRF-100WSD	100W	12,700 Lm	≥.65	110°	384*284*93 mm
	ML-NRF-200WSD	200W	24,000 Lm	≥.65	110°	425*325*103 mm
	ML-NRF-300WSD	300W	34,500 Lm	≥.65	110°	455*323*97 mm
	ML-NRF-400WSD	400W	41,100 Lm	≥.65	110°	597*325*112 mm
	ML-NRF-500WSD	500W	51,300 Lm	≥.65	110°	668*325*113 mm

REFLECTOR RSE-3CCT	TECNOLED 100-240 V~ TEMP. AJUSTABLE Al + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
			TONO DE LUZ AJUSTABLE 3000K 4000K 6500K			
	RSE-30W3CCT	30W	3,000 Lm	≥. 0.94	112°	149*116*26 mm
	RSE-50W3CCT	50W	5,100 Lm	≥. 0.94	112°	184*140*26 mm
	RSE-100W3CCT	100W	10,000 Lm	≥. 0.94	112°	260*190*26 mm
	RSE-200W3CCT	200W	20,000 Lm	≥. 0.94	112°	385*290*26 mm

REFLECTOR RZH	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K / 3500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RZH-10W-BB / BC	10W	1,000 Lm	≥.90	110°	112*110*30 mm
	RZH-20W-BB / BC	20W	2,100 Lm	≥.95	110°	137*117*40 mm
	RZH-30W-BB / BC	30W	3,900 Lm	≥.95	110°	185*156*40 mm
	RZH-50W-BB / BC	50W	6,100 Lm	≥.95	110°	230*200*48 mm
	RZH-100W	100W	12,000 Lm	≥.95	110°	285*245*52 mm
	RZH-150W	150W	16,000 Lm	≥.95	110°	350*285*70 mm
	RZH-200W	200W	21,500 Lm	≥.95	110°	425*325*76 mm

REFLECTOR RZEC	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RZEC-10W-BB	10W	1,100 Lm	≥.50	120°	83.1*66.1*22.5 mm
	RZEC-20W-BB	20W	2,200 Lm	≥.50	120°	100.1*83.1*22.5 mm
	RZEC-30W-BB	30W	3,300 Lm	≥.50	120°	128.1*100.1*22.5 mm
	RZEC-50W-BB	50W	5,500 Lm	≥.50	120°	179.2*138.7*23.5 mm
	RZEC-100W-BB	100W	11,000 Lm	≥.50	120°	229.2*174.2*25.5 mm
	RZEC-200W-BB	200W	22,000 Lm	≥.50	120°	313.7*236.7*31 mm

REFLECTOR RYXT	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RYXT-50W-BB	50W	5,500 Lm	≥.65	120°	146*170*31 mm
	RYXT-100W-BB	100W	11,000 Lm	≥.70	120°	184*215*32 mm
	RYXT-200W-BB	200W	22,000 Lm	≥.99	120°	252*294*37 mm

REFLECTOR RZNK	TECNOLED ^{PLUS} 110-265 V~ 6500K / 3000K Al + Cr IP66 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RZNK-10W-BB / BC	10W	1,200 Lm	≥.65	110°	86*100*22 mm
	RZNK-20W-BB / BC	20W	2,400 Lm	≥.65	110°	104*130*22 mm
	RZNK-30W-BB / BC	30W	3,600 Lm	≥.65	110°	135*169*31 mm
	RZNK-50W-BB / BC	50W	6,000 Lm	≥.65	110°	164*205*31 mm
	RZNK-100W-BB / BC	100W	12,000 Lm	≥.70	110°	198*243*33 mm
	RZNK-200W-BB	200W	24,000 Lm	≥.90	110°	265*318*33 mm
	RZNK-300W-BB	300W	36,000 Lm	≥.90	110°	322*352*45 mm
	RZNK-400W-BB	400W	48,000 Lm	≥.90	110°	370*407*45 mm
	RZNK-500W-BB	500W	60,000 Lm	≥.90	110°	419*465*48 mm

REFLECTOR RSDX	TECNOLED ^{PLUS} 110-265 V~ 6500K / 3000K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RSDX-10W-BB / BC	10W	1,200 Lm	≥.65	110°	94*73*19 mm
	RSDX-20W-BB / BC	20W	2,400 Lm	≥.65	110°	110*87*23 mm
	RSDX-30W-BB / BC	30W	3,600 Lm	≥.65	110°	147*113*28 mm
	RSDX-50W-BB / BC	50W	6,000 Lm	≥.65	110°	189*146*33 mm
	RSDX-100W-BB / BC	100W	12,000 Lm	≥.70	110°	246*189*35 mm
	RSDX-150W-BB	150W	18,000 Lm	≥.90	110°	277*215*37 mm
	RSDX-200W-BB	200W	24,000 Lm	≥.90	110°	348*255*38 mm
	RSDX-300W-BB	300W	36,000 Lm	≥.90	110°	408*309*45 mm

REFLECTOR RST	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K / 3500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RST-20W-BB / BC	20W	2,100 Lm	≥.95	110°	100*94*26 mm
	RST-30W-BB / BC	30W	3,500 Lm	≥.95	110°	124*120*27 mm
	RST-50W-BB / BC	50W	5,300 Lm	≥.95	110°	179*149*28 mm
	RST-100W / BC	100W	10,300 Lm	≥.95	110°	232*208*36 mm
	RST-200W	200W	20,000 Lm	≥.95	110°	368*297*44 mm

REFLECTOR RS180	TECNOLED ^{PLUS} 110-265 V~ 6000K / 3000K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RS180-10WBB / BC	10W	1,000 Lm	≥.60	180°	94*81*35 mm
	RS180-20WBB / BC	20W	2,200 Lm	≥.60	180°	117*101*36 mm
	RS180-30WBB / BC	30W	3,300 Lm	≥.60	180°	165*133*38 mm
	RS180-50WBB / BC	50W	5,500 Lm	≥.60	180°	200*164*45 mm
	RS180-100WBB / BC	100W	10,500 Lm	≥.70	180°	251*203*49 mm

REFLECTOR RZH CON SENSOR	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	RZH-30W-SR	30W	3,000 Lm	≥.95	185*232*40 mm
	RZH-50W-SR	50W	5,200 Lm	≥.95	230*278*48 mm

REFLECTOR DTL-RSEC	TECNOLED 100-240 V~ RGB Al + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	ILUMINACION / ACCESORIOS	F.P.	DIMENSIONES
	DLT-RSEC-20WRG	20W	RGB CON CONTROL	≥.95	118*93*28 mm
	DLT-RSEC-30WRG	30W	RGB CON CONTROL	≥.95	160*120*28 mm
	DLT-RSEC-50WRG	50W	RGB CON CONTROL	≥.95	204*145*30 mm
	DLT-RSEC-100WRG	100W	RGB CON CONTROL	≥.95	270*210*30 mm

REFLECTOR RYPS  *PRODUCTO CON ACCESORIO	TECNOLED™ 100-277 V~ 6500K / 3000K Al + Cr IP66 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	ILUMINACION	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RYPS-50WBB	50W	5,000 Lm	≥.90	50°	238*138*117 mm
	RYPS-50WBC	50W	5,000 Lm	≥.90	50°	238*138*117 mm
	RYPS-100WBB	100W	10,000 Lm	≥.90	50°	400*188*117 mm
RYPS-SD1 / RYPS-SD2 *ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO						

REFLECTOR RGB	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ RGB Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	ILUMINACION / ACCESORIOS	DIMENSIONES
	RZH-30W-RG	30W	RGB CON CONTROL	185*156*40 mm
	RZH-50W-RG	50W	RGB CON CONTROL	230*200*48 mm
	RZH-100W-RG	100W	RGB CON CONTROL	285*245*52 mm

WALL WASHER 	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 3000K / 6500K Al + Cr IP66 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	WW-36BB	36W	3,700 Lm	≥.90	50°	1000*40*69 mm
	WW-36BC	36W	3,700 Lm	≥.90	50°	1000*40*69 mm
	WW-48BB	48W	4,800 Lm	≥.90	50°	1000*44*76 mm
	WW-48BC	48W	4,800 Lm	≥.90	50°	1000*44*76 mm
WW-SD1 / WW-SD2						
*PRODUCTO CON ACCESORIO						
*ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO						

WALL-PACK POTENCIA Y CCT AJUSTABLES 	TECNOLED ^{PLUS} 100-305 V~ TEMP, AJUSTABLE Al + Cr IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA						
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	TONO DE LUZ AJUSTABLE 4000K 5000K 6500K				POTENCIA AJUSTABLE 80W 100W 120W		
	WP80/100/120W-3CCT	120W	4000K	14,000 Lm	≥.95	90°	399 *250*147 mm
			5000K	15,000 Lm			
6500K			14,100 Lm				
WP-FC *FOTOCELDA SE VENDE POR SEPARADO							

WALL-PACK 3CCT AJUSTABLE		TECNOLED ^{PLUS} 100-305 V~ TEMP. AJUSTABLE AI + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA						
		CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
 *PRODUCTO CON POSICIÓN AJUSTABLE		TONO DE LUZ AJUSTABLE 4000K5000K6500K						
		WPAJ80W-3CCT	80W	4000K	10,000 Lm	≥.95	90°	216*280*112 mm
				5000K	11,000 Lm			
				6500K	10,500 Lm			

WALL-PACK		TECNOLED ^{PLUS} 100-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
		CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
		WP60W-BB	60W	6,000 Lm	≥.97	110°	316 *180*145 mm
		WP60WBL-BB	60W	6,000 Lm	≥.97	110°	316 *180*145 mm
		WP60WGR-BB	60W	6,000 Lm	≥.97	110°	316 *180*145 mm
		WP100W-BB	100W	11,000 Lm	≥.97	110°	365*236*142 mm
		WP100WBL-BB	100W	11,000 Lm	≥.97	110°	365*236*142 mm
		WP100WGR-BB	100W	11,000 Lm	≥.97	110°	365*236*142 mm

WP25W-3CCT AJUSTABLE		TECNOLED ^{PLUS} 110-277 V~ TEMP.AJUSTABLE AI + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA						
		CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
		TONO DE LUZ AJUSTABLE 4000K 5000K 6000K						
		WP25W-3CCT	25W	4000K	2,500 Lm	≥.60	90°	140*213*82 mm
				5000K	2,700 Lm			
				6000K	2,600 Lm			

LUMINARIA DE TECHO INDUSTRIAL		TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6000K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
		CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
		ML-RGS80W	80W	10,000 Lm	130°	255*255*77mm
		ML-RGS150W	150W	18,000 Lm	130°	315*315*95 mm

TOWER LIGHT		TECNOLED ^{PLUS} 100-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
		CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
		RHKT5Y-600W	600W	60,000 Lm	≥.90	60°	Ø400*275 mm
		RHKT5Y-1000W	1000W	100,000 Lm	≥.90	60°	Ø513*350 mm

TOWER LIGHT 	TECNOLED ^{PLUS} 100-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RHBT-300W	300W	44,800 Lm	≥.95	80°	Ø415*295 mm
	RHBT-400W	400W	49,800 Lm	≥.95	80°	Ø445*325 mm
	RHBT-500W	500W	69,400 Lm	≥.95	80°	Ø445*325 mm
	RHBT-600W	600W	76,700 Lm	≥.95	80°	Ø445*325 mm
	RHBT-800W	800W	83,600 Lm	≥.95	80°	Ø490*335 mm
	RHBT-1000W	1000W	115,000 Lm	≥.95	80°	Ø490*335 mm

CAMPANA 5YUF		TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ TEMP. AJUSTABLE AI + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA						
		CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
			TONO DE LUZ AJUSTABLE 4000K 5300K 6500K		POTENCIA AJUSTABLE 120W 150W 200W			
	CAM-200W5YUF	200W	4000K	29,800 Lm	≥.98	115°	Ø255*180 mm	
		5300K	33,000 Lm					
		6500K	30,000 Lm					
CAM-BRACKET200 *ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO								

CAMPANA 5YUF		TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ TEMP. AJUSTABLE Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA						
		CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
			TONO DE LUZ AJUSTABLE 4000K 5300K 6500K		POTENCIA AJUSTABLE 150W 200W 240W			
	CAM-240W5YUF	240W	4000K 5300K 6500K	35,000 Lm 38,500 Lm 37,500 Lm	≥.98	115°	Ø320*125 mm	
	CAM-BRACKET240 *ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO							
	*PRODUCTO CON ACCESORIO							

CAMPANA 5YUF 	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA						
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
			TONO DE LUZ AJUSTABLE 4000K 5300K 6500K		POTENCIA AJUSTABLE 200W 240W 300W		
	CAM-300W5YUF	300W	4000K 5300K 6500K	40,000 Lm 50,000 Lm 43,000 Lm	≥.98	115°	Ø320*125 mm

CAMPANA HB5Y 	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LÚMENES	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CAM-100W-HB5Y	100W	14,000 Lm	≥.90	120°	Ø227*119 mm
	CAM-150W-HB5Y	150W	21,000 Lm	≥. 90	120°	Ø255*119 mm
	CAM-200W-HB5Y	200W	28,000 Lm	≥. 90	120°	Ø280*119 mm
	CAM-240W-HB5Y	240W	33,600 Lm	≥. 90	120°	Ø280*119 mm

CAMPANA CAM-3CCT  TONO DE LUZ AJUSTABLE 3000K 4300K 6500K	TECNOLED^{PLUS} 100-277 V~ TEMP. AJUSTABLE Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LÚMENES	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CAM-100W3CCT	100W	12,500 Lm	≥.90	110°	Ø270*91*56 mm
	CAM-150W3CCT	150W	18,000 Lm	≥. 90	110°	Ø299*96*61 mm
	CAM-200W3CCT	200W	24,000 Lm	≥. 90	110°	Ø330*103*68 mm
	CAM-300W3CCT	300W	32,000 Lm	≥. 90	110°	Ø371*108*73 mm

CAMPANA CW 	TECNOLED 100-240 V~ 6500K Fe + Cr IP54 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CW-100W	100W	12,000 Lm	≥.98	110°	ø235 H85 mm
	CW-150W	150W	18,000 Lm	≥.98	110°	ø285 H85 mm
	CW-200W	200W	24,000 Lm	≥.98	110°	ø315 H85 mm

CAMPANA CWN 	TECNOLED 100-240 V~ 6500K Al + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CWN-100W	100W	12,000 Lm	≥.98	110°	Ø230*80 mm
	CWN-150W	150W	18,000 Lm	≥.98	110°	Ø273*83 mm
	CWN-200W	200W	24,000 Lm	≥.98	110°	Ø326*87 mm

CAMPANA CWG 	TECNOLED^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CWG-50W	50W	6,000 Lm	≥.90	90°	Ø200 H72 mm
	CWG-100W	100W	12,000 Lm	≥.90	90°	Ø259 H76 mm
	CWG-150W	150W	18,000 Lm	≥.90	90°	Ø300 H76 mm
	CWG-200W	200W	24,000 Lm	≥.90	90°	Ø330 H76 mm

LUMINARIO LED DE PARED  TONO DE LUZ AJUSTABLE 3000K 4000K 6500K	TECNOLED^{PLUS} 100-265 V~ TEMP. AJUSTABLE Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CFN12W-3CCT	12W	1,250 Lm	130°	200*115*45 mm
	CFN12W-3CCT-SR (SENSOR MOVIMIENTO)	12W	1,250 Lm	130°	200*115*45 mm
	CFB12W-3CCT	12W	1,250 Lm	130°	200*115*45 mm
	CFB12W-3CCT-SR (SENSOR MOVIMIENTO)	12W	1,250 Lm	130°	200*115*45 mm

LÁMPARA DE ALTA POTENCIA 	TECNOLED^{PLUS} 100-240 V~ 6500K Al + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	BASE
	ML-TN-20W-BB	20W	2,100 Lm	≥.90	Ø80*150 mm	E27
	ML-TN-30W-BB	30W	3,000 Lm	≥.95	Ø100*175 mm	E27
	ML-TN-40W-BB	40W	4,100 Lm	≥.95	Ø118*195 mm	E27
	ML-TN-50W-BB	50W	5,000 Lm	≥.95	Ø125*220 mm	E27
	ML-TN-100W-BB	100W	9,000 Lm	≥.95	Ø140*230 mm	E27


LÁMPARA DE ALTA POTENCIA 	TECNOLED^{PLUS} 100-240 V~ 6500K ABS + Al + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	BASE
	ML-LN-60W-BB	60W	5,700 Lm	≥.95	Ø145*210 mm	E27
	ML-LN-80W-BB	80W	7,400 Lm	≥.95	Ø170*220 mm	E27
	ML-LN-100W-BB	100W	11,000 Lm	≥.95	Ø190*265 mm	E27
	ML-LN-150W-BB	150W	15,000 Lm	≥.95	Ø170*245 mm	E27

BULBO (DECORATIVO) 	TECNOLED 110 -130 V~ 2700K AMBAR/CLARO Cr 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	ML-C354W-C	2700K CLARO	480 Lm	35*95 mm E12
	ML-C354W-A	2700K AMBAR	440 Lm	35*95 mm E12
	ML-G454W-C	2700K CLARO	440 Lm	34*72 mm E27
	ML-G454W-A	2700K AMBAR	400 Lm	34*72 mm E27
	ML-A606W-C	2700K CLARO	680 Lm	60*108 mm E27
	ML-A606W-A	2700K AMBAR	520 Lm	60*108 mm E27
	ML-ST646W-C	2700K CLARO	780 Lm	64*140 mm E27
	ML-ST646W-A	2700K AMBAR	680 Lm	64*140 mm E27
	ML-G806W-C	2700K CLARO	780 Lm	80*118 mm E27
	ML-G806W-A	2700K AMBAR	700 Lm	80*118 mm E27

BULBOS LED	TECNOLED ^{PLUS} 127 V~ 6500K / 3000K ABS + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	
	ML-BUL-9W-BC	9W	3000K	810 Lm	Ø60*106 mm	E27
	ML-BUL-9W-BB	9W	6500K	840 Lm	Ø60*106 mm	E27
	ML-BUL-11W-BC	11W	3000K	1,000 Lm	Ø60*106 mm	E27
	ML-BUL-11W-BB	11W	6500K	1,100 Lm	Ø60*106 mm	E27

MR16 / GU10	TECNOLED ^{PLUS} 127 V~ 6500K / 3000K ABS + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	TEMPERATURA	DIMENSIONES	BASE
	ML-MR16-6WBB	6W	550 Lm	6500K	Ø50*H50mm	MR16
	ML-MR16-6WBC	6W	500 Lm	3000K	Ø50*H50mm	MR16
	ML-GU10-6WBB	6W	550 Lm	6500K	Ø50*H54mm	GU10
	ML-GU10-6WBC	6W	500 Lm	3000K	Ø50*H54mm	GU10


GU10 ATENUABLE	TECNOLED ^{PLUS} 127 V~ 6500K / 3000K ABS + Pc IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	TEMPERATURA	DIMENSIONES	BASE
	ML-GU10-6WBB-DIM	6W	550 Lm	6500K	Ø50*H54mm	GU10
	ML-GU10-6WBC-DIM	6W	500 Lm	3000K	Ø50*H54mm	GU10

BASES GU10 / MR16	TECNOLED ^{PLUS} 100 -260V~ IP20			
	CLAVE	BASE	DIMENSIONES	CUT
	BA-RDL-200B	GU10 / MR16	Ø80*32 mm	Ø58 mm
	BA-RDL-200N	GU10 / MR16	Ø80*32 mm	Ø58 mm
	BA-RDL-200S	GU10 / MR16	Ø80*32 mm	Ø58 mm
	BA-RDL224WB	GU10 / MR16	Ø85*53 mm	Ø75 mm
	BA-RDL224WN	GU10 / MR16	Ø85*53 mm	Ø75 mm
	BA-CDLS-231DB	GU10 / MR16	185*100*40 mm	165*85 mm
	BA-CDLS-231DN	GU10 / MR16	185*100*40 mm	165*85 mm
	BA-CDL-231B	GU10 / MR16	100*100*40 mm	80*80 mm
	BA-CDL-231N	GU10 / MR16	100*100*40 mm	80*80 mm
	BA-CDLS-231TB	GU10 / MR16	270*100*40 mm	250*85 mm
	BA-CDLS-231TN	GU10 / MR16	270*100*40 mm	250*85 mm

TUBOS ALUMINIO T8 PLS 	TECNOLED^{PLUS} 85-277 V~ 6500K Al + Pc G13 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	
	TU-PLS-18W-TR	18W	2,300 Lm	≥.95	1215*Ø26 mm	Transparente
	TU-PLS-18W-OP	18W	2,000 Lm	≥.95	1215*Ø26 mm	Opalino
	TU-PLS-28W	28W	3,500 Lm	≥.95	1215*Ø26 mm	Transparente
	TU-PLS-28W-OP	28W	3,200 Lm	≥.95	1215*Ø26 mm	Opalino

TUBOS ALUMINIO T8 SLIM 	TECNOLED^{PLUS} 85-277 V~ 6500K Al + Pc FA8 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	TERMINADO
	TU-SLM-18W	18W	2,100 Lm	≥.95	1170*Ø26 mm	Transparente
	TU-SLM-18W-OP	18W	1,800 Lm	≥.95	1170*Ø26 mm	Opalino
	ML-TU-SLM-36W	36W	3,600 Lm	≥.95	2385*Ø26 mm	Transparente
	ML-TU-OPA-36W	36W	3,500 Lm	≥.95	2385*Ø26 mm	Opalino
	ML-TU-SLM-48W	48W	4,800 Lm	≥.95	2385*Ø26 mm	Transparente

TUBOS T5 Y CURVALUM 	TECNOLED^{PLUS} 100-277 / 85-277 V~ 6500K Al + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	TERMINADO
	ML-TU-T5-9W-TR	9W	950 Lm	≥.95	563*Ø16 mm	Transparente
	ML-TU-T5-9W	9W	900 Lm	≥.95	563*Ø16 mm	Opalino
	ML-TU-T5-18W-TR	18W	1,850 Lm	≥.95	1163*Ø16 mm	Transparente
	ML-TU-T5-18W	18W	1,800 Lm	≥.95	1163*Ø16 mm	Opalino
	ML-TU-CUR-18W	18W	1,850 Lm	≥.95	570*180 mm	Transparente
	ML-TU-CUR-18W-OP	18W	1,800 Lm	≥.95	570*180 mm	Opalino

TUBOS DE CRISTAL T8 	TECNOLED 85-277 V~ 6500K Cr IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	TERMINADO
	ML-TU-CR18	18W	2,100 Lm	1215*Ø26 mm	Transparente
	ML-TU-CR18-OP	18W	2,000 Lm	1215*Ø26 mm	Opalino
	ML-TU-CR24	24W	2,500 Lm	1215*Ø26 mm	Transparente
	ML-TU-CR24-OP	24W	2,400 Lm	1215*Ø26 mm	Opalino
	ML-TU-CR36	36W	4,000 Lm	2348*Ø27 mm	Transparente

TUBOS DE CRISTAL T5 	TECNOLED^{PLUS} 100-277 / 85-277 V~ 6500K Al + Cr IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	TERMINADO
	ML-T5-CR-9W-TR	9W	1,100 Lm	565*Ø16 mm	Transparente
	ML-T5-CR-9W	9W	1,000 Lm	565*Ø16 mm	Opalino
	ML-T5-CR-18W-TR	18W	2,100 Lm	1170*Ø16 mm	Transparente
	ML-T5-CR-18W	18W	2,000 Lm	1170*Ø16 mm	Opalino

TUBOS INTEGRADOS	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K Al + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	TERMINADO
	ML-TU-INT-9W	9W	1,500 Lm	≥.95	600*31*33 mm	Transparente
	ML-TU-INT-18W	18W	2,000 Lm	≥.95	1208*31*33 mm	Transparente
	ML-TU-INT-36W	36W	3,600 Lm	≥.95	2390*31*33 mm	Transparente

TUBOS T8 & CURVALUM	TECNOLED 85-277 V~ 6500K Al + Pc IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLT-TU18W-TR	18W	1,900 Lm	1215*26 mm	Transparente
	DLT-TU18W-OP	18W	1,900 Lm	1215*26 mm	Opalino
	DLT-TUSLM18W (FA8)	18W	1,900 Lm	1170*26 mm	Transparente
	DLT-TU28W	28W	2,800 Lm	1215*26 mm	Transparente
	DLT-CUR18W	18W	1,800 Lm	570*180 mm	Transparente
	DLT-TU36W-TR	36W	3,600 Lm	2385*26 mm	Transparente
	DLT-TU36W-OP	36W	3,600 Lm	2385*26 mm	Opalino
	DLT-TU-INT-18W	18W	2,000 Lm	1208*31*33 mm	Transparente

LUMINARIO LED COLGANTE PARA OFICINA	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 5000K Fe + Pc IP40 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-OFL-36W-BB	36W	3,300 Lm	110°	1181*70*42 mm
	ML-OFL-36W-BN	36W	3,300 Lm	110°	1181*70*42 mm
	ML-OFL-CA *SE VENDE POR SEPARADO (Cables de suspensión)				

PANEL BLACKLIGHT	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Fe + Pc IP40 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-PABL-60X60	42W	3,500 Lm	115°	595*595*35 mm
	ML-PABL-30X120	48W	5,200 Lm	115°	295*1195*35 mm
	ML-PABL-60X120	80W	9,000 Lm	115°	595*1195*35 mm

PANEL BLACKLIGHT 3CCT	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K PS/PMMA IP40 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-PABL-60X60-3CCT	36W	3000K 4000K 6500K	3,700 Lm	115°	595*595*35 mm
	ML-PABL-30X120-3CCT	36W	3000K 4000K 6500K	4,100 Lm	115°	295*1195*35 mm
	ML-PABL-60X120-3CCT	72W	3000K 4000K 6500K	7,800 Lm	115°	595*1195*35 mm

PANELES LED 	TECNOLED^{PLUS} 85-277 V~ 6500K Al + Pc IP40 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-PA-30X30	12W	1,100 Lm	115°		295*295*10 mm
	ML-PA-60X60	36W	3,200 Lm	115°		595*595*10 mm
	ML-PA-30X120	36W	3,500 Lm	115°		295*1195*10 mm
	ML-PA-60X120	72W	6,700 Lm	115°		595*1195*10 mm
ML-CA *CABLES PARA COLGAR PANEL SE VENDEN POR SEPARADO						

DOWNLIGHT 	TECNOLED 85-265 V~ 6500K Fe + Ps IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLT-DLEC7WBB	7W	550 Lm	120°	ø118*90*55 mm
	DLT-DLEC12WBB	12W	950 Lm	120°	ø150*105*55 mm

DOWNLIGHT AJUSTABLE 	TECNOLED^{PLUS} 85-265 V~ TEMP. AJUSTABLE Fe + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-DL-7W-3CCT	7W	3000K 4000K 6500K	600 Lm	120°	ø118*90*55 mm
	ML-DL-12W-3CCT	12W	3000K 4000K 6500K	1,000 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-3CCTNR	12W	3000K 4000K 6500K	1,000 Lm	120°	ø150*109*55 mm

DOWNLIGHT 3CCT 	TECNOLED^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3000K Al + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-DL-7W-WT-3CCT	7W	3000K 4000K 6500K	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-12W-3CCT-P	12W	3000K 4000K 6500K	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-WT-3CCT	12W	3000K 4000K 6500K	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm

DOWNLIGHT 	TECNOLED^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K Al + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-DL-7W-BB / BC	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-7W-WT-BB / BC	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-7W-BB-P / BC-P	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-12W-BB / BC	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-WT-BB / BC	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-BB-P / BC-P	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-15W-BB	15W	1,500 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-15W-BB-P	15W	1,500 Lm	120°	ø150*109*55 mm

	TECNOLED^{PLUS} 85-265 V~ 6500K Al + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-DL-7W-BBNR	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-7W-BCNR	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-7W-WT-BBNR	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-7W-WT-BCNR	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-12W-BBNR	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-BCNR	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-WT-BBNR	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-WT-BCNR	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm

	TECNOLEDⁱⁿ 85-265 V~ 6500K Al + Ps IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-DLNF7WBB	7W	450 Lm	100°	ø90*ø74*H33.5 mm
	ML-DLNF9WBB	9W	550 Lm	100°	ø105*ø86.3*H35 mm
	ML-DLNF15WBB	15W	1,000 Lm	100°	ø129.5*ø111*H35 mm
	ML-DLWF7WBB	7W	550 Lm	100°	ø90*ø74*H33.5 mm
	ML-DLWF9WBB	9W	700 Lm	100°	ø105*ø86.3*H35 mm
	ML-DLWF15WBB	15W	1,050 Lm	100°	ø129.5*ø111*H35 mm

	TECNOLEDⁱⁿ 100-240 V~ 6500K ABS + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-DLWM12WBB	12W	1,200 Lm	100°	ø170*104*40 mm

	TECNOLEDⁱⁿ 100-240 V~ 6500K ABS + Pc IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-CBN-5W-BB	5W	450 Lm	70°	Ø90*72*48 mm
	ML-CBN-9W-BB	9W	800 Lm	70°	Ø90*72*62 mm

	TECNOLED^{PLUS} 110-130 V~ 3500K Al + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-SLN-9W-BCD	9W	900 Lm	36°	ø85*83 mm
	ML-SLB-9W-BCD	9W	900 Lm	36°	ø85*83 mm

CEILING LIGHTS 	TECNOLED ^{PLUS}	85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-CL-3W-BB / BC	3W	350 Lm	25°	ø69*55*40 mm
	ML-CL-5W-BB / BC	5W	630 Lm	25°	ø85*70*40 mm
	ML-CL-7W-BB / BC	7W	850 Lm	25°	ø108*90*44 mm
	ML-CL-12W-BB / BC	12W	1,700 Lm	25°	ø138*112*55 mm

CEILING LIGHTS 	TECNOLED ^{PLUS}	85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-CLW-5W-BB / BC (Cuerpo blanco)	5W	630 Lm	25°	ø85*70*40 mm
	ML-CLW-7W-BB / BC (Cuerpo blanco)	7W	850 Lm	25°	ø108*90*44 mm
	ML-CLW-12W-BB / BC (Cuerpo blanco)	12W	1,700 Lm	25°	ø138*112*55 mm

PANEL DOWNLIGHT SLIM 	TECNOLED ^{PLUS}	85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	PDL7WBB / BC	7W	500 Lm	120°	ø116*105*20 mm
	PDL12WBB / BC	12W	1,100 Lm	120°	ø167*150*20 mm
	PDL18WBB / BC	18W	1,850 Lm	120°	ø220*205*20 mm
	PDL24WBB / BC	24W	2,200 Lm	120°	ø295*280*20 mm

PANEL DOWNLIGHT SOBREPONER 	TECNOLED ^{PLUS}	85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSR7WBB / BC	7W	500 Lm	120°	ø115*32 mm
	DLSR12WBB / BC	12W	1,100 Lm	120°	ø170*32 mm
	DLSR18WBB / BC	18W	1,700 Lm	120°	ø222*32 mm
	DLSR24WBB / BC	24W	2,200 Lm	120°	ø300*32 mm
	DLSR12WBB / BC-NR	12W	1,100 Lm	120°	ø170*32 mm
	DLSR18WBB / BC-NR	18W	1,700 Lm	120°	ø222*32 mm
	DLSR24WBB / BC-NR	24W	2,200 Lm	120°	ø300*32 mm

PANEL DOWNLIGHT
SOBREPONER



TECNOLED ^{PLUS}		85-265 V~ 6500K / 3500K Al + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA			
CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	
DLSC12WBB / BC	12W	1,100 Lm	120°	170*32 mm	
DLSC18WBB / BC	18W	1,980 Lm	120°	222*32 mm	
DLSC24WBB	24W	2,640 Lm	120°	300*32 mm	
DLSC12WBB / BC-NR	12W	1,100 Lm	120°	170*32 mm	
DLSC18WBB / BC-NR	18W	1,980 Lm	120°	222*32 mm	
DLSC24WBB / BC-NR	24W	2,640 Lm	120°	300*32 mm	

DOWNLIGHT
SOBREPONER



TECNOLED ^{PLUS}		100-240 V~ 6500K ABS + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA			
CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	
ML-DLSU12WBB	12W	1,080 Lm	120°	ø170*155*24 mm	
ML-DLSU18WBB	18W	1,620 Lm	120°	ø224*206*24 mm	
ML-DLSRSU12WBB	12W	1,080 Lm	120°	ø170*34 mm	
ML-DLSRSU18WBB	18W	1,620 Lm	120°	ø225*34 mm	
ML-DLSRSU24WBB	24W	2,160 Lm	120°	ø225*34 mm	
ML-DLSRSU30WBB	30W	2,700 Lm	120°	ø225*34 mm	

PANEL DOWNLIGHT
AJUSTABLE



TECNOLED		85-265 V~ 6500K / 3500K Al + Ps IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA			
CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	
ML-PASEC7WBB	7W	560 Lm	120°	ø118*25 mm	
ML-PASEC12WBB / BC	12W	1,100 Lm	120°	ø173*25 mm	
ML-PASEC18WBB	18W	1,600 Lm	120°	ø230*25 mm	

PANEL DOWNLIGHT
SLIM PABL




TECNOLED ^{PLUS}		85-265 V~ 6500K / 3500K IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA			
CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	
PDL7W-PABL-BB / BC	7W	500 Lm / 490 Lm	110°	ø120*30 mm	
PDL12W-PABL-BB / BC	12W	1120 Lm / 1100 Lm	110°	ø170*30 mm	
PDL18W-PABL-BB / BC	18W	1850 Lm / 1800 Lm	110°	ø230*30 mm	
PDL24W-PABL-BB / BC	24W	2200 Lm / 2150 Lm	110°	ø290*30 mm	

DOWNLIGHT SOBREPONER PABL 	TECNOLED^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K ABS+Fe+Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSR7W-PABL-BB / BC	7W	500 Lm / 490 Lm	110°	ø110*30 mm
	DLSR12W-PABL-BB / BC	12W	1,200 Lm / 1100 Lm	110°	ø160*30 mm
	DLSR18W-PABL-BB / BC	18W	1,800 Lm / 1650 Lm	110°	ø210*30 mm
	DLSR24W-PABL-BB / BC	24W	2,650 Lm / 2400 Lm	110°	ø280*30 mm

DOWNLIGHT SOBREPONER PABL 	TECNOLED^{PLUS} 85-265 V~ 6500K ABS+Fe+Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSC12W-PABL-BB	12W	1,100 Lm	110°	164*164*30 mm
	DLSC18W-PABL-BB	18W	2,000 Lm	110°	214*214*30 mm
	DLSC24W-PABL-BB	24W	2,800 Lm	110°	286*286*30 mm

DOWNLIGHTS SOBREPONER 	TECNOLED^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K Al + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	PDSR24WBB / BC	24W	2,800 Lm	120°	ø175*35 mm
	PDSR24WBB-NR	24W	2,800 Lm	120°	ø175*35 mm
	PDSR36WBB / BC	36W	4,100 Lm	120°	ø225*35 mm
	PDSR36WBB-NR	36W	4,100 Lm	120°	ø225*35 mm

REPUESTOS  	TECNOLED 85-265 V~ 6500K Al + Pc IP40 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-RCL-24W-BB	24W	2,600 Lm	120°	ø288*21 mm
	DLT-CREC-14WBB	14W	1,700 Lm	120°	ø155*20 mm
	DLT-CREC-18WBB	18W	2,200 Lm	120°	ø190*20 mm
	DLT-CREC-24WBB	24W	3,700 Lm	120°	ø230*20 mm


MANGUERAS LED 5050 / 2835	TECNOLED 127 V~ 6500K / 3500K / RGB Resina IP65 1 AÑO DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	TIPO DE LED	DIMENSIONES
	ML-ML25-BB /BC	4W/m	SMD 5050	25m
	ML-2835-BB /BC	8W/m	SMD 2835	25m
	ML-ML25-RG	8W/m	SMD 5050	25m
SO-CONTROL-RB / ML-CO25/ ML-CO35/ ML-CT25 (RGB) *CONECTORES SE VENDEN POR SEPARADO				

MANGUERAS LED NEON	TECNOLED 127 V~ 6500K / 3000K / Colores Resina IP65 1 AÑO DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	TIPO DE LED	COLOR	DIMENSIONES
	ML-NEON-BB /BC	8W/m	SMD 2835	6500K /3000K	25m
	ML-NEON-AZ	8W/m	SMD 2835	AZUL	25m
	ML-NEON-RJ	8W/m	SMD 2835	ROJO	25m
	ML-NEON-RS	8W/m	SMD 2835	ROSA	25m
	ML-NEON-VE	8W/m	SMD 2835	VERDE	25m
ML-NE25 *CONECTORES SE VENDEN POR SEPARADO					

MANGUERAS LED	TECNOLED 127 V~ 6500K / 3000K / Resina IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMEN/M	TIPO DE LED	DIMENSIONES
	ML-MLCOB-BB	10W/m	700 Lm/m	COB	25 m
	ML-MLCOB-BC	10W/m	600 Lm/m	COB	25 m
ML-COCB *CONECTOR SE VENDE POR SEPARADO					

TIRAS DE LED	TECNOLED 12 Vcd 6500K / 4000K / 3000K / RGB IP20 1 / 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	VOLTAJE	DIMENSIONES
	ML-ST5050-60BB / BC	14.4W/m	6500K / 3000K	12 Vcd	5 metros
	ML-ST5050-60RG	14.4W/m	RGB	12 Vcd	5 metros
	ML-ST2835-60BB / BC	4.8W/m	6500K / 3000K	12 Vcd	5 metros
	ML-ST2835-120BB / BC	9.6W/m	6500K / 3000K	12 Vcd	5 metros
	ML-STCOB320-BB	10W/m	6500K	12 Vcd	5 metros
	ML-STCOB320-BN	10W/m	4000K	12 Vcd	5 metros
	ML-STCOB320-BC	10W/m	3000K	12 Vcd	5 metros
	ML-STCOB576-RG	14W/m	RGB	12 Vcd	5 metros

TIRAS DE LED IP65	TECNOLED 12 Vcd 6500K / 4000K / 3000K / RGB IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	VOLTAJE	DIMENSIONES
	ML-STCOB320-BB-IP65	10W/m	6500K	12 Vcd	5 metros
	ML-STCOB320-BN-IP65	10W/m	4000K	12 Vcd	5 metros
ML-STCOB320-BC-IP65 10W/m 3000K 12 Vcd 5 metros					

PERFILES DE ALUMINIO Y CONTROLES REMOTOS	TECNOLED ^{PLUS}		2 AÑOS DE GARANTÍA
	CLAVE		
	ML-ST-ALPRO-01 / 12		Perfil Alu. 2 metros / 1.2 metros
	ML-ST-ALPRO-02 / 12		Perfil Alu. 2 metros / 1.2 metros
	ML-ST-ALPRO-03		Perfil Alu. 2 metros
	ML-ST-ALPRO-04		Perfil Alu. 2 metros
	ML-STCON72RG		Control Remoto RGB
	ML-STCON216RG		Control Remoto RGB

FUENTES DE PODER IP65 / 12V	TECNOLED		12Vcd IP65 1 AÑO DE GARANTÍA		
	CLAVE	WATTS	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
	ML-FP-50W-12/IP65	50W	85-265 V~	Al	185*40*22 mm
	ML-FP-80W-12/IP65	80W	85-265 V~	Al	189*56*30 mm
	ML-FP-110W-12/IP65	110W	85-265 V~	Al	204*56*30 mm

FUENTES DE PODER / 24V	TECNOLED		24Vcd IP20 1 AÑO DE GARANTÍA		
	CLAVE	WATTS	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
	ML-FP-40W-24	40W	127-260 V~	Al + Fe	85*58*33 mm
	ML-FP-60W-24	60W	127-260 V~	Al + Fe	112*78*36 mm
	ML-FP-120W-24	120W	127-260 V~	Al + Fe	160*97*43 mm
	ML-FP-150W-24	150W	110 / 220 V~	Al + Fe	198*96*43 mm
	ML-FP-250W-24	250W	110 / 220 V~	Al + Fe	200*110*50 mm

FUENTES DE PODER / 12V	TECNOLED		12Vcd IP20 1 AÑO DE GARANTÍA		
	CLAVE	WATTS	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
	ML-FP-40W-12	40W	127-260 V~	Al + Fe	85*58*33 mm
	ML-FP-60W-12	60W	127-260 V~	Al + Fe	112*78*36 mm
	ML-FP-72W-12	72W	127-260 V~	ABS	113*51*32 mm
	ML-FP-120W-12	120W	127-260 V~	Al + Fe	160*97*43 mm
	ML-FP-150W-12	150W	110 / 220 V~	Al + Fe	198*96*43 mm
	ML-FP-250W-12	250W	110 / 220 V~	Al + Fe	200*110*50 mm

LUMINARIA IP65	TECNOLED 85-265 V~ 6500K ABS + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-GSIP65-36W	36W	3,700 Lm	120°	1228*55*45 mm

WALL-LAMPS Y LUMINARIA 3CCT	TECNOLED 85-265 V~ 6500K Al + Pc IP40 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-WL-40W-3CCT	40W	3000K	4,200 Lm	140°	1200*75*24 mm
			4000K			
			6500K			

WALL-LAMPS Y LUMINARIA	TECNOLED 85-265 V~ 6500K Al + Pc IP40 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-WL-20W	20W	1,900 Lm	Al + Pc	140°	600*75*24 mm
	ML-WL-30W	30W	2,800 Lm	Al + Pc	140°	900*75*24 mm
	ML-WL-40W	40W	4,200 Lm	Al + Pc	140°	1200*75*24 mm
	ML-WL-80W	80W	8,400 Lm	Al + Pc	140°	2320*75*24 mm

WALL-LAMPS Y LUMINARIA	TECNOLED 85-265 V~ 6500K Al + Ps IP40 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	ÁNGULO	DIMENSIONES
  	ML-WLS-36W	36W	3,700 Lm	Al + Ps	140°	1200*65*25 mm
	ML-WLS-72W	72W	7,000 Lm	Al + Ps	110°	1200*76*26 mm
	ML-WLS-100W	100W	10,000 Lm	Al + Ps	110°	1203*96*26 mm

GABINETES SOBREPUESTOS T8	TECNOLED IP20 1 AÑO DE GARANTÍA			
	CLAVE	MATERIAL	BASE	DIMENSIONES
	ML-G120T8FG	Fe + ABS + Ps	G13	1230*150*60 mm
	ML-G120T8HR7	Fe + ABS + Ps	G13	1230*125*45 mm
	ML-G120T8HR6	Fe + ABS + Ps	G13	1230*125*45 mm

GABINETES A PRUEBA DE VAPOR T8	TECNOLED IP65 1 / 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	MATERIAL	BASE	DIMENSIONES
	ML-GST2-IP65	ABS + Pc	G13	1270*105*82 mm
	ML-GST3-IP65	ABS + Ps	G13	1270*91*56 mm

TRACKLIGHT MAGNÉTICO



ML-MGTR-LIR12WBC

WATTS	12W
LUMINOSIDAD	1,100 Lm
VOLTAJE	48 Vcd
DIMENSIONES	300*262*17 mm
TEMPERATURA	3000K
CRI	90



ML-MGTR-LEN12WBC

WATTS	12W
LUMINOSIDAD	1,100 Lm
VOLTAJE	48 Vcd
DIMENSIONES	220*26*17 mm
TEMPERATURA	3000K
CRI	90



ML-MGTR-LHL12WBC

WATTS	12W
LUMINOSIDAD	1,100 Lm
VOLTAJE	48 Vcd
DIMENSIONES	40*300 mm
TEMPERATURA	3000K
CRI	90



ML-MGTR-TRA12WBC

WATTS	12W
LUMINOSIDAD	1,100 Lm
VOLTAJE	48 Vcd
DIMENSIONES	55*100 mm
TEMPERATURA	3000K
CRI	90



ML-MGTR-FLL12WBC

WATTS	12W
LUMINOSIDAD	1,100 Lm
VOLTAJE	48 Vcd
DIMENSIONES	231*26*107 mm
TEMPERATURA	3000K
CRI	90

FUENTE DE PODER



ML-MGFP-100W

WATTS	100W
V. ENTRADA	100-240 Vca
V. SALIDA	48 Vcd
DIMENSIONES	215*16*39 mm
CRI	90

ML-MGFP-200W

WATTS	200W
V. ENTRADA	100-240 Vca
V. SALIDA	48 Vcd
DIMENSIONES	300*16*39 mm
CRI	90

RIELES



ML-MGTRK1M / 1M12 / 2M

1 METRO / 1.2 METROS / 2 METROS

TECNOLED^{MR}

Ilumina ahorrando

ILUMINACIÓN SOLAR


LUMINARIA SOLAR	TECNOLED ^{PLUS}			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-CLS60	5,600 Lm	18 Vcd	880*400*155 mm
	SO-CLS80	8,000 Lm	18 Vcd	1160*400*280 mm
	SO-CLS100	10,000 Lm	18 Vcd	1440*420*200 mm

LUMINARIA SOLAR	TECNOLED			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-M-ZTQ	3,300 Lm	6 Vcd	505*285*140 mm

LUMINARIA SOLAR	TECNOLED			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-M-LDN	2,500 Lm	9 Vcd	620*250*40 mm


LUMINARIA CON PANEL SOLAR EXTERNO	TECNOLED ^{MR}			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	6500K Al + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	SO-ECH-100	4,100 Lm	6.4 Vcd	720*280*85 mm

LUMINARIA CON PANEL SOLAR EXTERNO	TECNOLED ^{MR}			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	6500K Al + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	SO-SGW-120	2,900 Lm	6.4 Vcd	530*350*16 mm

LUMINARIA CON PANEL SOLAR EXTERNO	TECNOLED ^{MR}			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	6500K Al + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	SO-M-SGX	4,500 Lm	12 Vcd	500*210*75 mm

LUMINARIA SOLAR	TECNOLED ^{MR}			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	6500K ABS + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	SO-LD60	2,500 Lm	6.4 Vcd	640*250*70 mm

* Lm a la máxima intensidad del programa

LUMINARIA SOLAR	TECNOLED ^{PLUS}			
	CLAVE	LUMENES	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-SL100	3,800 Lm	18 Vcd	1400*400*100mm

REFLECTOR SOLAR	TECNOLED			
	CLAVE	LUMENES	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-WS11N-3CCT	1,200 Lm	9 Vcd	192*146*34 mm

REFLECTOR SOLAR	TECNOLED ^{PLUS}			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-M3K-REF100	1,100 Lm	12 Vcd	198*193*48 mm
	SO-M3K-REF200	2,200 Lm	12 Vcd	248*233*48 mm

MANGUERA SOLAR	TECNOLED				
	CLAVE	COLOR	ACCESORIOS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-ML20BB /BC	6,500K / 3,000K	CONTROL	3.2 Vcd	20m

TECNOLED^{MR}

Ilumina ahorrando




ILUMINACIÓN RESIDENCIAL

RESIDENCIALES CON LED INCLUIDO



LMS-061N2	LMS-062N2	LMS-064N2	LMS-066BC
Aluminio + Vidrio Negro 90*160*56 mm 6500K / 10W	Aluminio + Vidrio Negro 87*160*56 mm 6500K / 10W	Aluminio + Vidrio Negro 125*158*87 mm 6500K / 10W	Aluminio + Vidrio Negro 65*170*100 mm 3500K / 10W



LMS-069N2	LMS-083N2	LMS-083BC	LMS-006N2 / B2
Aluminio + Vidrio Negro ø65*94*114 mm 6500K / 5W	Aluminio + Vidrio Negro 65*150*92 mm 6500K / 10W	Aluminio + Vidrio Negro 65*150*92 mm 3500K / 10W	Aluminio + Cristal Negro / Blanco 100*100*100 mm 3500K / 6W



LMS-025N2	LPE-5WBB / BC	LPE-7WBB / BC	LPE-9WBB / BC
Pc + Mica Negro 125*125*25 mm 3500K / 1.2W	Acero inoxidable Plata 119*100*98 mm 6000K / 3000K / 5W	Acero inoxidable Plata 150*138*131 mm 6000K / 3000K / 7W	Acero inoxidable Plata 150*138*131 mm 6000K / 3000K / 9W



LPE-12WBB / BC	BPLED-7WBB
Acero inoxidable Plata 179*168*125 mm 6000K / 3000K / 12W	Aluminio Negro 6000K / 7W (Sin Estaca) 73*69*107 mm (Con Estaca) 73*69*267 mm

RESIDENCIALES PARA E27 / GU10



BMS-001N2	BMS-001B2	BMS-002N2	BMS-002B2
Aluminio + Vidrio Negro 210*104*85 mm E27	Aluminio + Vidrio Blanco 210*104*85 mm E27	Aluminio + Vidrio Negro ø180*85 mm E27	Aluminio + Vidrio Blanco ø180*85 mm E27



BMS-011N2	BMS-012N2	BMS-020N2	BMS-021N2
Aluminio + Vidrio Negro 90*160*56 mm 2XGU10	Aluminio + Vidrio Negro 87*160*56 mm 2XGU10	Aluminio + Vidrio Negro 125*158*87 mm 2XGU10	Aluminio + Vidrio Negro ø66*125*104 mm GU10



BMS-022N2	BMS-026G2	BMS-034N2	BMS-034G2
Aluminio + Vidrio Negro ø65*170*100 mm 2XGU10	Aluminio + Vidrio Gris 180*246*100 mm E27	Aluminio + Pc Negro 177*286*91 mm 2XE27	Aluminio + Pc Gris 177*286*91 mm 2XE27



BMS-037G2	BMS-039G2	BMS-054S2
Aluminio + Pc Gris ø222*81 mm 2XE27	Aluminio + Pc Gris ø220*81 mm 2XE27	Acero Inoxidable + Pc Plata 313*100*90 mm E27

RESIDENCIALES PARA E27 / GU10



BMS-057S2

Acero Inoxidable + Pc
Plata
70*335*130 mm
E27

BMS-058S2

Acero Inoxidable + Pc
Plata
120 mm*
E27

BMS-062S2

Acero Inoxidable + Pc
Plata
210*280*90 mm
E27

BMS-063S2

Acero Inoxidable + Pc
Plata
210*280*90 mm
E27



BMS-070N2

Aluminio + Vidrio
Negro
65*161*114 mm
2XGU10

BMS-070B2

Aluminio + Vidrio
Blanco
65*161*114 mm
2XGU10

BMS-079N2

Aluminio + Pc
Negro
ø275*75 mm
E27

BMS-081G2

Aluminio + Pc
Gris
178*287*94 mm
E27



BMS-086N2

Aluminio + Vidrio
Negro
67*79*92 mm
GU10

MURO PARA INTERIOR



SMB-105A1

Acero Inoxidable + Vidrio
Plata
ø60*98*60 mm
GU10



SMB-115A1

Acero Inoxidable + Vidrio
Plata
ø60*97*96 mm
GU10



SMB-140A1

Acero Inoxidable + Vidrio
Plata
ø60*164*100 mm
2XGU10



SMB-126A1

Acero Inoxidable + Vidrio
Plata
200*60*170 mm
2XGU10

MONTAJE PARA EXTERIOR



BPE-D120

Plata
120*120 mm
GU10



BPS-003N2

Aluminio + Vidrio
Negro
98*95*335 mm
GU10

TECNOLED^{PLUS}_{MR}

Ilumina ahorrando



VENTILADORES DE TECHO

CARACTERÍSTICAS Y VALORES APROXIMADOS

VENTILADORES

3 CCT AJUSTABLE



ML-FAN-VC201A



Intensidad de luz dimmable



Temperatura de luz Ajustable

Diámetro Total: 18.5"



ML-FAN-CR301B



6 Velocidades

Voltaje
100~
130V~

LED
36W

MOTOR
20W

Medidas: Ø480*130 mm



ML-FAN-CH26W

Voltaje
100~
240V~

LED
26W



ML-FAN-ST511D

Voltaje
100~
130V~

LED
70W



ML-FAN-ST512D



ML-FAN-ST502D



ML-FAN-ST503D



ML-FAN-ST501D

Diámetro Total: 48"

Voltaje
100~
130V~

LED
33W

MOTOR
40W

6 Velocidades



TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4000K

6500K



6 Velocidades



ML-FAN-IV461C

Aspas Retráctiles

**Diámetro
Total: 41"**



ML-FAN-IV462C



ML-FAN-IV463C

Voltaje
100-
130V~

LED
45W

MOTOR
32W

Intensidad de
luz dimmable

Temperatura
de luz Ajustable



ML-FAN-IV401C

ML-FAN-IV402C



6 Velocidades



ML-FAN-IV403C

Aspas Retráctiles

**Diámetro
Total: 43"**



ML-FAN-IV404C

Voltaje
100-
130V~

LED
36W

MOTOR
34W

Intensidad de
luz dimmable

Temperatura
de luz Ajustable

TECNO SWITCH



SWITCH

4 Versiones de color | 2 Materiales (Policarbonato y Acero)



TS-INT-E-AC
Interruptor Escalera
Acero
110-250 V~



TS-INT-E-BL
Interruptor Escalera
Policarbonato
110-250 V~



TS-INT-E-GR
Interruptor Escalera
Policarbonato
110-250 V~



TS-INT-E-NR
Interruptor Escalera
Policarbonato
110-250 V~

SWITCH BLANCO

Material: Policarbonato



TS-INT-E-BL

Interruptor Escalera
110-250 V~



TS-INT-S-BL

Interruptor Sencillo
110-250 V~



TS-INT-2E-BL

Interruptor Escalera
Doble
110-250 V~



TS-INT-2S-BL

Interruptor Sencillo
Doble
110-250 V~



TS-INT-1S1E-BL

Interruptor Sencillo y
Escalera
110-250 V~



TS-INT-3S-BL

Interruptor Sencillo
Triple
110-250 V~



TS-INT-2S1E-BL

Interruptor Sencillo
Doble Y Escalera
110-250 V~



TS-INT-1S2E-BL

Interruptor Sencillo Y
Escalera Doble
110-250 V~



TS-INT-3E-BL

Interruptor Escalera
Triple
110-250 V~



TS-MIX-1E1T-BL

Interruptor Escalera
Con Receptáculo
110-250 V~



TS-MIX-1E2T-BL

Interruptor Escalera
Con Receptáculo Doble
110-250 V~



TS-MIX-1S1E1T-BL

Interruptor Sencillo,
Escalera Y Receptáculo
110-250 V~



TS-TC-3T-BL

Receptáculo Triple
110-250 V~



TS-TC-2T-BL

Receptáculo Doble
110-250 V~



TS-TC-2TUSB-BL

Receptáculo Doble
Con USB y Tipo C
110-250 V~



TS-TC-BL

Accesorio Tapa Ciega



TS-TIM-BL

Interruptor Timbre
110-250 V~



TS-TEL-BL

Conector Teléfono



TS-LAN-BL

Conector
LAN INTERNET



TS-TV-BL

Conector TV



TS-DIM-BL

Interruptor Dimmer
110 V~

SWITCH GRIS

Material: Policarbonato



TS-INT-E-GR

Interruptor Escalera
110-250 V~



TS-INT-S-GR

Interruptor Sencillo
110-250 V~



TS-INT-2E-GR

Interruptor Escalera
Doble
110-250 V~



TS-INT-2S-GR

Interruptor Sencillo
Doble
110-250 V~



TS-INT-1S1E-GR
Interruptor Sencillo
y Escalera
110-250 V~



TS-INT-3S-GR
Interruptor Sencillo
Triple
110-250 V~



TS-INT-2S1E-GR
Interruptor Sencillo
Doble Y Escalera
110-250 V~



TS-INT-1S2E-GR
Interruptor Sencillo Y
Escalera Doble
110-250 V~



TS-INT-3E-GR
Interruptor Escalera
Triple
110-250 V~



TS-MIX-1E1T-GR
Interruptor Escalera
Con Receptáculo
110-250 V~



TS-MIX-1E2T-GR
Interruptor Escalera
Con Receptáculo Doble
110-250 V~



TS-MIX-1S1E1T-GR
Interruptor Sencillo,
Escalera Y Receptáculo
110-250 V~




TS-TC-3T-GR
Receptáculo Triple
110-250 V~



TS-TC-2T-GR
Receptáculo Doble
110-250 V~



TS-TC-2TUSB-GR
Receptáculo Doble
Con USB y Tipo C
110-250 V~



TS-TC-GR
Accesorio Tapa Ciega



TS-TIM-GR
Interruptor Timbre
110-250 V~



TS-TEL-GR
Conector Teléfono



TS-LAN-GR
Conector
LAN INTERNET



TS-TV-GR
Conector TV



TS-DIM-GR
Interruptor Dimmer
110 V~

SWITCH NEGRO

Material: Policarbonato



TS-INT-E-NR
Interruptor Escalera
110-250 V~



TS-INT-S-NR
Interruptor Sencillo
110-250 V~



TS-INT-2E-NR
Interruptor Escalera
Doble
110-250 V~



TS-INT-2S-NR
Interruptor Sencillo
Doble
110-250 V~



TS-INT-1S1E-NR
Interruptor Sencillo
y Escalera
110-250 V~



TS-INT-3S-NR
Interruptor Sencillo
Triple
110-250 V~



TS-INT-2S1E-NR
Interruptor Sencillo
Doble Y Escalera
110-250 V~



TS-INT-1S2E-NR
Interruptor Sencillo Y
Escalera Doble
110-250 V~



TS-INT-3E-NR
Interruptor Escalera
Triple
110-250 V~



TS-MIX-1E1T-NR
Interruptor Escalera
Con Receptáculo
110-250 V~



TS-MIX-1E2T-NR
Interruptor Escalera
Con Receptáculo Doble
110-250 V~



TS-MIX-1S1E1T-NR
Interruptor Sencillo,
Escalera Y Receptáculo
110-250 V~



TS-TC-3T-NR
Receptáculo Triple
110-250 V~



TS-TC-2T-NR
Receptáculo Doble
110-250 V~



TS-TC-2TUSB-NR
Receptáculo Doble
Con USB y Tipo C
110-250 V~



TS-TC-NR
Accesorio Tapa Ciega



TS-TIM-NR
Interruptor Timbre
110-250 V~



TS-TEL-NR
Conector Teléfono



TS-LAN-NR
Conector
LAN INTERNET



TS-TV-NR
Conector TV



TS-DIM-NR
Interruptor Dimmer
110 V~

SWITCH ACERO

Material: Acero



TS-INT-E-AC
Interruptor Escalera
110-250 V~



TS-INT-S-AC
Interruptor Sencillo
110-250 V~



TS-INT-2E-AC
Interruptor Escalera
Doble
110-250 V~



TS-INT-2S-AC
Interruptor Sencillo
Doble
110-250 V~



TS-INT-1S1E-AC
Interruptor Sencillo y
Escalera
110-250 V~



TS-INT-3S-AC
Interruptor Sencillo
Triple
110-250 V~



TS-INT-2S1E-AC
Interruptor Sencillo
Doble Y Escalera
110-250 V~



TS-INT-1S2E-AC
Interruptor Sencillo Y
Escalera Doble
110-250 V~



TS-INT-3E-AC
Interruptor Escalera
Triple
110-250 V~



TS-MIX-1E1T-AC
Interruptor Escalera
Con Receptáculo
110-250 V~



TS-MIX-1E2T-AC
Interruptor Escalera
Con Receptáculo Doble
110-250 V~



TS-MIX-1S1E1T-AC
Interruptor Sencillo,
Escalera Y Receptáculo
110-250 V~



TS-TC-3T-AC
Receptáculo Triple
110-250 V~



TS-TC-2T-AC
Receptáculo Doble
110-250 V~



TS-TC-2TUSB-AC
Receptáculo Doble
Con USB y Tipo C
110-250 V~



TS-TC-AC
Accesorio Tapa Ciega



TS-TIM-AC
Interruptor Timbre
110-250 V~



TS-TEL-AC
Conector Teléfono



TS-LAN-AC
Conector
LAN INTERNET



TS-TV-AC
Conector TV



TS-DIM-AC
Interruptor Dimmer
110 V~





TECNOLED^{MR}

Ilumina ahorrando



**DESCARGA NUESTRO
CATALOGO**